



Intellical CDC401 4-polig grafitkonduktivitetsscell för lab, 1 m kabel

Produktnr: CDC40101
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Intellical CDC401 är en digital 4-polig grafitkonduktivitetsscell med en temperaturgivare. Labmodellen är tillgänglig med en kabel på 1 eller 3 meter. CDC401 är perfekt för mätning av elektrisk konduktivitet, salinitet, resistivitet eller total mängd lösta fasta ämnen (TDS) i avloppsvatten, dricksvatten och vid allmänna vattenkvalitetsanalyser.

Digitala Intellical-prober tillhandahåller ultimata spårbarhet i konduktivitetshistoriken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer.

Digitala CDC401-konduktivetsprober larmar när kalibreringen behöver utföras igen

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Digitala Intellical CDC401-konduktivetsprober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	TDS: $\pm 0,5\%$ ± 1 siffror
Elektrodtype:	4-polig – grafit
Garanti :	12 månader
Givartyp:	4-polig grafit, $k = 0,40\text{ cm}^{-1}$
Kabellängd:	1 m
Kit?:	Nej
Längd:	200 mm
Mätområde:	Kond.: 0,01 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
	TDS: 0 - 50 000 mg/L som NaCl
	Salinitet: 0 - 42 g/kg eller ‰
	Resist.: 2,5 Ωcm - 49 $\text{M}\Omega\text{cm}$
Metodtyp:	Lab: 4-polig – grafit
Parameter:	Konduktivitet
Produktsats:	Modell: CDC401
	Tillbehör ingår: Inga
Sensor material:	Noryl
Temperaturnoggrannhet:	$\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperaturområde :	-10 - 110 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Testkrav:	Parameter som behövs: Konduktivitet
	Minsta provdjup (mm): 45
Upplösning:	0,01/0,1 (5 siffror, maximalt)
Vad ingår i leveransen:	Intellical CDC401 konduktivitetscell för lab, 1 m kabel, kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.
Vikt :	0,1 kg

Vad finns i förpackningen

Intellical CDC401 konduktivitetscell för lab, 1 m kabel, kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.