

Sension+ DO6 Portable Dissolved Oxygen Meter Field Kit with Sensor

Produktnr: **LPV4552.98.0002**

UTGÅNGEN ARTIKEL
Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Komplett bärbar mätstation

Kit contains portable DO meter plus polarographic DO probe 5130, field case and accessories. For general aqueous applications.

The basic Dissolved Oxygen field kit is an all-in-one portable laboratory that makes general water quality meter testing in the field fast and simple. The field kit is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything needed to start testing.

Snabba och enkla mätningar

Ergonomisk design för enhandsanvändning

IP67 skyddad

Noggrannt och kostnadseffektivt system

Specifikationer

AC- och USB-drift:	No
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	-
Bakgrundsbelysning:	Ja
Barometertrycksmätning :	Manuellt införande
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE.WEEE
Dimension (H x B x D):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, samtidiga mätningar
DO-elektrodkalibrering:	1 to 2 point, saturated air, 0% DO calibration chamber delivered with kit
DO-mätning:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
DO-upplösning:	0.01 mg/L depending on measurement range
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	5130 Electrode
GLP-funktioner:	-

Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs
Handbokspråk:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-5
Intern resultatslagringskapacitet:	-
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Kit?:	Ja
Konduktivitet, noggrannhet:	-
Konduktivitet, upplösning:	-
Mätmetod:	Autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	-
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	-
Mätning av konduktivitet: Temperaturkompensering:	-
Mätområde Redox:	-
Modell:	DO6
mV-upplösning :	-
Noggrannhet:	-
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	Löst syre, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
pH-upplösning :	-
Pressure compensation:	Manuell inmatning
Salinitetsmätning:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	Löst syre, temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språk:	-
TDS-mätning:	-
TDS-noggrannhet:	-
Temperaturkompensation:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 siffra)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	0,01 mg/L
Utgång :	-
Vikt :	0,3 kg

Obligatoriska tillbehör

- Påfyllningslösning, intern, polarografiskt DO, 30 mL (Item 2759123)
- Påfyllningslösning, intern, polarografiskt DO, 50 mL (Item 2759126)