

Pocket Colorimeter II Testsats för nitratanalys

Produktnr: **5870002** Farligt



UTGÅNGEN ARTIKEL
Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av nitrat, 0,4-30 mg/L NO_3-N, Cd-reduktionsmetod. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	100
Certifieringar:	CE
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kapslingstyp:	D
Lamp Type:	Lysdiod (LED)
Mätområde:	0.4 - 30.0 mg/L NO_3-N
Metodnamn:	Kolorimeter/ kadmiumreduktion
Metodnummer:	8039
Parameter:	Nitrat-kväve
Provcellens spaltlängd:	1 tum, rund (25,4 mm) och 10 mm, fyrkantig med adapter
Smallest increment:	0.1

Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, nitrat-0,4 till 30,0 mg/L, med reagenssats (100 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd ± 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, nitrat-0,4 till 30,0 mg/L, med reagenssats (100 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.