



Sension+ PH 3 pH- och ORP-bänkmätare

Produktnr: LPV2000.98.0002

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Baslaboratoriemätare med magnetomrörare, givarhållare, lösningar (pH 4, pH 7, pH 9 och KCl), kalibreringskolvar med magnetomrörare och användarhandbok.

Utan elektroder.

Allt-i-ett-system med vägledad menynavigering gör allmänna elektrokemistester snabba och enkla. Varje system har utformats för användning i en mängd olika tillämpningar.

Enkla och snabba mätningar

Tillgänglig för en mängd olika tillämpningar

Specifikationer

AC- och USB-drift:	Ja
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	IUPAC-standarder (DIN 19266) eller teknisk buffert (DIN 19267)
Bakgrundsbelysning:	Inkluderad
Bordsmodell:	Ja
Certifieringar:	CE.WEEE
Dataexport:	Nej
Datalagring:	Nej
Dimension (H x B x D):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Display :	Bakgrundsbelyst grafisk LCD
Displaytyp:	128 x 64 pixel
DO-elektrodkalibrering:	-
DO-mätning:	-
DO-upplösning:	-
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	Nej
GLP-funktioner:	-
Gränssnitt: språk:	6
Ingångar:	BNC, ref,

	Pt1000
Intern resultatslagringskapacitet:	-
Kalibreringsintervall/varningar/påminnelse :	Påminnelse 1 timme till 7 dagar
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP42
Kit?:	Nej
Kommunikation:	-
Konduktivitet, noggrannhet:	-
Konduktivitet, upplösning:	-
Längd:	-
Mätning av konduktivitet:	-
Mätning av konduktivitet:	-
Temperaturkompensering:	
Matningsspänning:	115/230 V med universell strömadaptersats
Mätområde Redox:	-1999 - 1999 mV
Modell:	pH3
mV-mätning :	±2000 mV
mV-upplösning :	1 mV
Noggrannhet:	Redox: 1 mV
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	5 - 40 °C
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	0,02 pH
pH Electrode calibration:	1 - 3 poäng kalibrering
pH Measurement Range:	-2 pH - 16 pH
pH-upplösning :	Valbart mellan 0,001 och 0,1 pH
Printer:	-
Resistivitetsmätning:	-
Result ID:	-
Salinitetsmätning:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	-
TDS-mätning:	-
TDS-noggrannhet:	-
Temperaturkompensation:	Med temperatursond Pt 1000 eller via knappsats
Temperaturmätning:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Temperaturnoggrannhet:	≤ 0,2 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	pH: 0,01
Upplösning :	-
Utgång :	-
Vikt :	1,1 kg