

Kromkyvettest (III och VI), 0,03-1,0 mg/L Cr, 25 tester

Produktnr: **LCK313**

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

---

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Krom VI och totalkrom
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	0.03 - 1.0 mg/L Cr, totalt
Metodnamn:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Parameter:	Krom
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	Testet omfattar uppslutning för totalkrom
Uppslutning krävs:	Ja, för totalkrom