

Nitritkyvettest, 0,015- 0,6 mg/L NO_2-N, 25 tester

Produktnr: **LCK341**

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkod för automatisk igenkänning i fotometern och Truecal kalibrering

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

---

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Nitrit
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0.015 - 0.6 mg/L NO_2-N
Metodnamn:	Diazotization
Parameter:	Nitrit
Plattform:	LCK
Standard method:	EN ISO 26777
Truecal:	Ja