

Lico 620 kolorimeter för upp till fem färgskalor

Produktnr: **LMV187.99.20001**

SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kolorimeter för färgmätning av klara, transparenta vätskor med referensstråleteknik. Mäter upp till fem ISO/ASTM-färgskalor.

Hazen/APHA/PtCo-färg

Gardner-färg

Jodfärg

Saybold-färg

Specifikationer

Användargränssnittsspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, tjeckiska, nederländska, grekiska, polska, slovenska, slovakiska, ryska, turkiska, kinesiska, japanska, koreanska
Dimension (H x B x D):	151 mm x 350 mm x 255 mm
Display :	TFT-färgpekskärm med WVGA-upplösning
Displaystorlek:	17,8 cm (7 tum)
Displaytyp:	Färgskärm
Displayupplösning:	480 - 800 bildpunkter
Färgskalor:	5
Fotometrisk linjäritet:	< 0,5 % till 2 Abs med neutralt glas vid 546 nm
Fotometrisk noggrannhet:	0,005 Abs vid 0 - 0,5 Abs
Garanti :	24 månader
Gränssnitt:	2x USB Typ A, 1x USB Typ B, 1x Ethernet
Handbokspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska
Kyvettkompatibilitet:	50 mm rektangulär provcell
Lagringsförhållanden:	-40 °C - 60 °C
Lamptyp:	Volframhalogenlampa
Ljuskälla:	C 2°
Matningskrav (Hz):	50/60 Hz
Matningskrav (Spänning):	100 - 240 V AC
Max. luftfuktighet vid användning :	80 %

Max. luftfuktighet vid förvaring :	80 %
Minne:	400 färgavläsningar
Modell:	Lico 620
Nätanslutning:	110 V - 240 V
Omgivningstemperatur:	10 - 40 °C
Optisk spaltlängd:	10 - 50 mm
Optiskt system:	0° / 180° rectilinear
Reproducerbarhet:	±0,2 % överföring
Säkerhetskontroller:	CE
Standard Observer:	2°
Strålhöjd:	10 mm
Stray radiant power ratio:	< 0,1 %T vid 340 nm med $NaNO_2$
User interface:	Pekskärm, externt USB-tangentbord
Vad ingår i leveransen:	Instrument, nätadapter, kortfattad användarmanual, 10mm kyvett adapter, dammskydd
Våglängdens reproducerbarhet:	≤ 0,1 nm
Våglängdsintervall:	380 - 720 nm används till kolorimetriska beräkningar
Våglängdskalibrering:	Automatisk
Våglängdsnoggrannhet:	±1,5 nm (våglängdsintervall 340 - 900 nm)
Vikt :	4,2 kg

Vad finns i förpackningen

Instrument, nätadapter, kortfattad användarmanual, 10mm kyvett adapter, dammskydd