



DRB200 torr termostat med 1 värmeblock, 9 x 13 mm/2 x 20 mm

Produktnr: LTV082.99.10001

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Termostat DRB 200 – den enkla lösningen för all uppslutning

Utrustad med stor lättläst skärm och digitalt tidur med automatisk avstängning och ljudsignal. Driftsäkerhet garanterad av skyddslocket som täcker uppvärmningsblocket, det isolerade yttre skalet och den integrerade funktionen mot överhettning. Kyvetter och reaktionskärn kan uppslutas storskaligt med olika temperaturer och tidsinställningar. Temperaturstabilitet och reproducerbarhet är säkerställd.

Utmärkt flexibilitet

Förprogrammerad för alla standarduppslutningar och fritt programmerbar för användarspecifika uppslutningar

Utmärkt reproducerbarhet

Temperaturstabilitet

Enkel hantering

Stor, lättläst skärm och enknappsfunktion för

standarduppslutningar

Specifikationer

Antal kyvetter:	2 x 20 mm i diameter
Användarprogram:	6 fritt valda temperatur/tid
Displaystorlek:	2 x 16 tecken
Displayupplösning:	Punktmatrix, 5 x 7
Garanti :	24 månader
Heating system:	1 Heating Block
Lagringsförhållanden:	-40 °C till 60 °C
Matningskrav (Spänning):	115/220 V AC
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	115–230 V +5 %/-15 %
Omgivningstemperatur:	10–45 °C
Säkerhetskontroller:	CE, cTUVus
Temperaturstabilitet:	1 °C
Uppvärmningstakt:	Från 20 °C till 150 °C på 10 minuter
User interface:	3 programknappar

Vikt :

2 kg