



LT200 Värmeblock med 2 block, 15 x 13 mm, 15 x 13 mm

Produktnr:

LTV082.99.23002

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Värmeblock LT200 för standard- och specialuppslutningar

Förprogrammerad för alla standarduppslutningar och fritt programmerbar för användarspecifika uppslutningar

2 separat kontrollerbara uppvärmningsblock med separata skyddshöljen, båda blocken med 15x13 mm-hål

Belyst digital display för återstående tid/temperatur och användarvägledning

3 förprogrammerade och 6 fritt programmerbara lagringsutrymmen

Temperaturinställningar mellan 37 °C och 150 °C i steg om 1 °C, tidsinställning mellan 1 och 480 min

Utmärkt flexibilitet

Utmärkt reproducerbarhet

Enkel att använda

Specifikationer

Antal kyvetter:	15 x 13 mm diameter
Användargränssnittsspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, svenska, polska
Användarprogram:	6 fritt vald temperatur/tid
Dimension (H x B x D):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Displaystorlek:	2 x 16 Tecken
Displaytyp:	LCD
Displayupplösning:	5 x 7 Punktmatrix
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, svenska, polska
Lagringsförhållanden:	-40 - 60 °C
Matningskrav (Spänning):	115/220 V AC
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	115 V - 230 V +5%/-15%,
Omgivningstemperatur:	10 - 45 °C
Säkerhetskontroller:	CE, cTUVus

Temperaturstabilitet:	± 1 °C överensstämmer med EN-, ISO-, EPA-metoder
Uppvärmningsprogram:	Förprogrammerad för 40 °C, 100 °C, 148 °C och fritt val mellan 37 till 150 °C, 1 till 480 min.
Uppvärmningstakt:	Från 20 - 148 °C på 10 minuter
User interface:	3 programknappar
Vikt :	2,8 kg