

Sigmatax 2 Styrenhet provuttag med ultraljuds-homogenisering

Produktnr: **LXV215**

SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Förbehandlingssystem för prover som innehåller susp. ämnen med partiklar <0,5 mm, utlopp från ett reningsverk. Mikroprocessorstyrd drift och självdiagnos. Drift endast med sugande sond.

Förser Phosphax sigma och TOCTAX analysatorer med ultraljudshomogeniserade original prover för bestämning av totalt fosfor och TOC. Detta gör det representativa originalprover, inklusive suspenderade ämnen, kan analyseras på ett tillförlitligt och korrekt sätt.

Specifikationer

Arbetstemperatur :	5 - 30 °C (Sample)
Diameter:	184 mm givare
Dimension (H x B x D):	560 mm x 366 mm x 212 mm
Effektförbrukning :	150 VA
Garanti :	24 månader
Gränssnitt:	Service interface: RS 232
Kapslingsklass:	IP54
Längd:	133 mm sond
Leveranshöjd:	7 m (for hose length 30 m, max 6 m)
Mätintervall:	12 - 20 min för upp till 2 PHOSPHAX sigma eller TOCTAX analysatorer
Matningskrav (Hz):	50 Hz
Matningskrav (Spänning):	230 V AC
Mätprincip:	Endast provbehandling; provuttag sker med tryck, homogenisering med ultraljud
Omgivningstemperatur:	5 - 40 °C styrenhet
Serviceintervall:	3 månader
Slanglängd:	10 - 30 m (uppvärmd)
Strömutgång:	1 A 24 V, error signaling contact, floating
Underhållskrav:	0.5 h/week
Vad ingår i leveransen:	1 set of operating instructions,1 maintenance calendar, 1 Factory Test Certificate
Vikt :	7.5kg sond med 10 m slang

Vad finns i förpackningen

1 set of operating instructions,1 maintenance calendar, 1 Factory Test Certificate