



TL2350 volframlampa turbidimeter, EPA, 0 - 10 000 NTU

Produktnr:

LPV444.99.00310 Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka



Tillförlitlig mätning för hög turbiditet; förenklad.

Den nya TL23-serien laborieturbidimetrar blandar beprövad teknik och förbättrade funktioner som förenklar testning i de mest krävande tillämpningarna för avloppsvatten och industri.

Förbättrad och intuitiv design

TL23-seriens stora färgpekskärm och intuitiva användargränssnitt påskyndar installation, kalibrering och mätning. Med ett enkelt gränssnitt och vägleda procedurer kan du känna dig trygg med dina resultat.

En smart enhet för mer pålitliga mätningar

TL23-serien säkerställer stabila avläsningar och noggrann analys genom att fånga turbiditetsavläsningar när enheten upptäcker provstabilitet. Det här kvalitetssteget tar bort subjektivitet och behovet av upprepade mätningar.

Enkel att använda. Lätt att ha rätt

TL23-serien tillhandahåller allt du behöver. Med en USB-port för enkel dataexport, providentifiering för spårbarhet och självdiagnostik för kvalitetssäkring, gör Hach® det enkelt att ha rätt.

Specifikationer

Certifieringar :	CE, KC, RCM
Compliance:	EPA
Data loggning :	2 000 sparade datavärden, däribland mätlogg, verifieringslogg och kalibreringslogg
Dimension (H x B x D):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Display :	17,8 mm färgpekskärm
Enhet:	NTU, EBC, Abs (absorbans), % T (% transmittans) och mg/L
Garanti :	24 månader
Gränssnitt:	2 USB-A-portar för USB-enhet, extern skrivare, tangentbord och streckodsläsare
Kommunikation:	USB
Lagringsförhållanden:	-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Lamptyp:	Tungsten Lamp
Ljuskälla:	Volframglödlampa
Luftspolning:	Kvävgas eller luft av instrumentkvalitet (ANSI MC 11.1, 1975)
	0,05 L/s vid 69 kPa (10 psig)
	138 kPa (20 psig) max slanganslutning för 1/8-tumsslang
Mätläge:	En, kontinuerlig, Snabbt sedimenterande turbiditet, signalmedelvärde på eller av, ratio på eller av
Mätmetod:	Nefelometrisk

Matningskrav (Hz):	50/60 Hz
Matningskrav (Spänning):	100 - 240 V AC
Mätområde:	NTU (ratiomätning på): 0 - 10 000 autodecimal
	NTU (ratiomätning av): 0 - 40
	EBC (ratiomätning på): 0 - 2 450 autodecimal
	EBC (ratiomätning av): 0 - 9,8
	Absorbans (automatisk ratiomätning): 0 - 1,0
	Transmittans (%): 1,0–100
	Grader (mg/L): 1 - 100
Modell:	TL2350 EPA
Noggrannhet:	Absorbans: ±0,01 Abs från 0 - 0,5 Abs vid 455 nm, ±2 % Abs från 0,5 - 1 Abs vid 455 nm
	Transmittans: 2 % T från 10 - 100 % T vid 455 nm
Omgivningstemperatur:	0 - 40 °C
Power requirements (Amps):	3,4 A
Provcellskompatibilitet:	Runda celler 95 x 25 mm (3,74 x 1 tum) borsilikatglas med gummifodrat skruvlock
	Obs! Mindre provceller (mindre än 25 mm) kan användas när en celladapter används.
Provkrav:	25 mm provcell: 20 mL minimum 0 till 70 °C (32 till 158 °F)
Regelverk:	Uppfyller EPA-metod 180.1
Repeterbarhet:	±1 % av mätvärdet eller 0,01 NTU, beroende på vilket som är störst (under referensförhållanden)
Responstid :	Signalmedelvärde av: 6,8 sekunder/Signalmedelvärde på: 14 sekunder (när 10 mätningar används för att beräkna medelvärdet)
Stabiliseringstid:	Ratiomätning på: 30 minuter efter start
	Ratiomätning av: 60 minuter efter start
Vad ingår i leveransen:	TL2350-turbidimeter, silikonolja, oljetrasa, USEPA-filterenhet, 1-tums provceller (30 mL) med lock (6x), Gelex sekundärt turbiditetsstandardisering, Stablcal-kalibreringssats, nätenhet, nätsladd, dammskydd
Vikt :	3,0 kg

Vad finns i förpackningen

TL2350-turbidimeter, silikonolja, oljetrasa, USEPA-filterenhet, 1-tums provceller (30 mL) med lock (6x), Gelex sekundärt turbiditetsstandardisering, Stablcal-kalibreringssats, nätenhet, nätsladd, dammskydd