



HQ2100 bärbar multimeter med gelfylld pH-elektrod PHC201, 1 m kabel

Produktnr:

LEV015.98.21001

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Ett robust och intuitivt sortiment av bärbara mätare som ger dig trygg rapportering och hantering av resultat.

HQ-serien är avsedd för vattenkvalitetsproffs som vill utföra elektrokemisk analys för fält- och labbmiljöer. Med vår nya bärbara plattform kan du samla in intuitiva, exakta mätningar, hantera data och enkelt granska resultat, med tålighet av IP67-klass.

Den är en verkligt robust, fältförberedd lösning med stegvis vägledning på skärmen, vilket gör att användare kan rapportera och hantera sina resultat på ett säkert sätt. Till skillnad från andra fältmätare med enkelt användargränssnitt och utan lättillgängliga data gör HQ-serien hela mätprocessen enklare och snabbare för fältanvändare.

Välj mellan fyra modeller, inklusive HQ4000-serien med tre ingångar, HQ2000-serien med dubbla ingångar och HQ1000-serien med en ingång. De här mätarna har en mängd olika mätfunktioner, vilket innebär att du inte behöver använda flera olika typer av utrustning.

Det har aldrig varit så enkelt att utföra en kalibrering

De flesta mätproblem beror på felaktiga kalibreringsprocedurer. Med våra illustrerade, stegvisa kalibrerings- och felsökningsprocedurer på skärmen kan vattenkvalitetsproffs lyckas varje gång.

Leverera dina dagliga aktiviteter med bara några klick

Oavsett om du befinner dig på anläggningen eller arbetar ute på fältet kan du vara förvissad om att Hach[®] HQ-serien överför data säkert via USB.

Givare utformade för alla typer av tillämpningar

Med vår Intellical HQ-serie erbjuder vi smarta givare av standardtyp för laboratoriet och i extra tålig modell för fältet för mätning av en mängd olika parametrar, inklusive total mängd lösta fasta ämnen (TDS), optisk mätning av löst syre (DO), biokemisk syreförbrukning (BOD), temperatur, konduktivitet och pH. De smarta Intellical-proberna identifieras automatiskt av HQ-mätare och behåller kalibreringshistorik och metodinställningar för att minimera fel och inställningstid. De har beprövad teknik som ger överlägsen noggrannhet och svarstider – även vid mätning av krävande prover eller i krävande driftsmiljöer.

Trygghet: Service och support från Hach finns där för dig

Vår tekniska support, fältservice och centrala serviceteam med över 80 års erfarenhet av elektrokemi hjälper dig att maximera instrumentets drifttid, säkerställa dataintegritet, bibehålla driftsstabilitet och minimera risken för bristande efterlevnad. Känn dig aldrig ensam när du behöver support.

Specifikationer

Användargränssnitt:	Knappsats med pekfunktion
Användningsfelmeddelanden:	Ta bort textfelmeddelanden som visas
Automatisk buffertidentifiering:	Ja
Bakgrundsbelysning:	Ja

Barometertrycksmätning :	Automatisk kompensering av DO vid användning av LDO- eller LBOD-prob
Certifieringar :	Verifierad enligt CE, FCC, ISCED, RCM, KC, ETL: Energieffektivitet enligt US DOE/NRCan, RoHS
Dataexport:	USB-anslutning till dator eller USB-lagringsenhet (begränsat till lagringsenhetens kapacitet).
Datalagring:	Automatiskt i läget Tryck för att mäta och intervallläget. Manuellt i kontinuerligt läsläge.
Datalagring/minne:	10 000 datapunkter
Dimension (H x B x D):	63 mm x 97 mm x 220 mm
Direkt ISE-mätning:	Nummer
Display :	Upp till tre parametrar åt gången, beroende på HQ-modell
Displaylåsfunktion:	Kontinuerlig/automatisk stabilisering (”tryck för avläsning”)/vid intervall
Displaytyp:	536 x 336 mono-TFT
DO-mätning:	0,1 - 20,0 mg/L (ppm), 1 - 200 % mättnad
DO-upplösning:	0,1
Fast buffertval:	Färgkodad: pH 4,01, 7,00, 10,01; IUPAC: pH 1,679; 4,005; 7,000; 10,012; 12,45 DIN:1.09, 4.65, 9.23 Användardefinierade buffertlösningar
Garanti :	24 månader
Givare ingår:	PHC20101
Givartyp:	Intellical standardgivare för laboratoriet eller tåliga givare för fältanvändning
GLP-funktioner:	Datum, tid, prov-ID, användar-ID, kalibrering
Ingångar:	1
Instrument:	Bärbar
ISE-elektrodkalibrering:	Nummer
Kabellängd:	1 m
Kalibreringsintervall/varningar/påminnelse :	Av, kan väljas från 2 timmar till 7 dagar
Kapslingsklass:	IP67 (med batterifack installerat)
Kit?:	Ja
Lagringsförhållanden:	-20 - 60 °C, max. 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Mätmetod:	Probspecifika programmerade metodinställningar
Modell:	HQ2100 Multi/1 kanal
mV-mätning :	Ja
mV-mätning vid stabil avläsning :	Ja
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	90 % (icke-kondenserande)
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 60 °C
ORP/redox-elektrodkalibrering:	Fördefinierade Redox-standarder (inklusive Zobells lösning)
Parameter:	pH
Pausläge:	Laddningsbart litiumjonbatteri 18650 (internt) klass II, USB-strömadapter: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz ingång, 5 VDC vid 2 A USB-strömadapterutgång (externt)
pH Electrode calibration:	1 - 3 kalibreringspunkter Kalibreringssammanfattningsdata loggas och visas
pH Measurement Range:	0 - 14 pH

pH-upplösning :	Valbart:
	pH 0,001/0,01/0,1
Region:	EU
Salinitetsmätning:	0 - 42 (ppt) (‰)
Salinity resolution:	0,01 (ppt) (‰)
Sensor A:	PHC20101
Sensor B:	Ingen
Sensor C:	Ingen
Skyddsklass:	IEC klass III (SELV-drift (Separated/Safety Extra-Low Voltage)), extern
Språk:	Engelska, kinesiska – förenklad, spanska, franska, tyska, italienska, japanska, turkiska, nederländska, portugisiska (PT och BR), koreanska, danska, svenska, polska, norska, ungerska, grekiska, finska, tjeckiska, rumänska, kroatiska, bulgariska, slovakiska, litauiska, estniska, slovenska, ryska
TDS-mätning:	0,00 mg/L TDS – 50,0 g/L NaCl
TDS-noggrannhet:	0,01 mg/L - 0,1 g/L vid mätområde
Temperaturkompensation:	Automatisk temperaturkompensering för pH
Temperaturmätning:	°C eller °F
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Tillbehör som ingår:	USB-laddare, strömkabel och klipp
Type of measurement:	Fältmätningar
Vad ingår i leveransen:	LEV015.98.2100A HQ2100 bärbar pH-/redox-/EC-/TDS-/DO-mätare, 1 kanal
	PHC20101 Intellical pH-elektrod, pH 0 - 14, 0 - 80 °C, 1 m kabel
	LEZ015.99.A001A HQ standardelektrodfältväska
	LEZ015.99A003A HQ handrem och stöd
	LEZ015.99.A004A HQ skyddsskal
	EZZ073 Pappersservetter för engångsbruk, vita, förp./200
	2770020 pH-buffert för engångsbruk, pH 4,01, förp./20
	2770120 pH-buffert för engångsbruk, pH 7,00, förp./20
	2770220 pH-buffert för engångsbruk, pH 10,01, förp./20
	Användarhandböcker
Vikt :	519 g (endast mätaren)

Vad finns i förpackningen

LEV015.98.2100A HQ2100 bärbar pH-/redox-/EC-/TDS-/DO-mätare, 1 kanalPHC20101 Intellical pH-elektrod, pH 0 - 14, 0 - 80 °C, 1 m kabelLEZ015.99.A001A HQ standardelektrodfältväskaLEZ015.99A003A HQ handrem och stödLEZ015.99.A004A HQ skyddsskalEZZ073 Pappersservetter för engångsbruk, vita, förp./2002770020 pH-buffert för engångsbruk, pH 4,01, förp./202770120 pH-buffert för engångsbruk, pH 7,00, förp./202770220 pH-buffert för engångsbruk, pH 10,01, förp./20Användarhandböcker