



Filtergivare sc 5m uppvärmd slang (230VAC)

Produktnr:

LXV429.99.01000

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

In-situ membrane filtration. The immersed filter probe takes samples continuously. Air bubbles prevent coatings from forming on the filter module.

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	384 mm x 330 mm x 243 mm
Flöde:	≥ 5 mL/min filtrate flow rate, filter probe pumps 4 out of 5 minutes
Garanti :	24 månader
Kapsling:	Plastic enclosure, PPE, flammability class in accordance with UL 94
Kompatibla instrument:	Amtax sc, Phosphax sc
Lagringsförhållanden:	-20 - 60 °C
Matningskrav (Spänning):	230 V AC
Neddopningsdjup:	0.3 to 3.0 m (1 to 10 ft.) maximum
Omgivningstemperatur:	-20 - 45 °C sample tubing
pH-område:	5 - 9 pH
Provflödes hastighet:	3 m/s maximum
Provtemperatur:	4 - 40°C (39 - 104°F)
Säkringsskydd:	Via analysis instrument, via controller
Slanglängd:	5 m heated
Specialkommentarer:	Components: filter module with pump; once the filter modules have become wet, they must be stored wet
Vikt :	9,5 kg filter enclosure