



Sension+ PH1 Portable pH Meter, Field Kit with Electrode for Waste Water

Produktnr:

LPV2551T.98.002

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Komplett bärbar mätstation

Portable meter with open junction pH and temperature electrode. For high solid content and/or viscous media samples.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Snabba och enkla mätningar

Ergonomisk design för enhandsanvändning

Kalibreringsrör minimerar standardförbrukning

Noggrannt och kostnadseffektivt system

Specifikationer

AC- och USB-drift:	No
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Bakgrundsbelysning:	Ja
Barometertrycksmätning :	-
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE.WEEE
Dimension (H x B x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, samtidiga mätningar
DO-elektrodkalibrering:	-
DO-mätning:	-
DO-upplösning:	-
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	5051T Electrode
GLP-funktioner:	-
Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs

Handboksspråk:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-5
Intern resultatslagringskapacitet:	-
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Kit?:	Ja
Konduktivitet, noggrannhet:	-
Konduktivitet, upplösning:	-
Mätmetod:	Autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	-
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	-
Mätning av konduktivitet:	-
Temperaturkompensering:	-
Mätområde Redox:	± 1999 mV
Modell:	pH1
mV-upplösning :	0,1 mV (0 till 200 mV) 1 mV (för resten av intervallet)
Noggrannhet:	-
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 siffra)
pH Electrode calibration:	1 - 3 poäng kalibrering
pH Measurement Range:	-2 pH 19.99 pH
pH-upplösning :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Salinitetsmätning:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språk:	-
TDS-mätning:	-
TDS-noggrannhet:	-
Temperaturkompensation:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 °C)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	0,1 mV (±199,9 mV-intervall)
Utgång :	-
Vikt :	2,5 kg
Visning av kalibreringskurvor :	Lutning och asymmetripotential visas