

Sension+ PH1 Bärbar pH-mätare

Produktnr: **LPV2500.98.0002**

UTGÅNGEN ARTIKEL
Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Basinstrument utan tillbehör och elektroder.

Allt-i-ett-system med vägledd menynavigering gör allmänna elektrokemitester snabba och enkla. Varje system har utformats för användning i en mängd olika tillämpningar.

Snabba och enkla mätningar

Ergonomisk design för enhandsanvändning

IP67 skyddad

Noggrannt och kostnadseffektivt system

Specifikationer

AC- och USB-drift:	No
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,00
Bakgrundsbelysning:	Ja
Barometertrycksmätning :	-
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE.WEEE
Dimension (H x B x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, samtidiga mätningar
DO-elektrodkalibrering:	-
DO-mätning:	-
DO-upplösning:	-
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	Nej
GLP-funktioner:	-
Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs

Handbokssprå̊k:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-5
Intern resultatslagringskapacitet:	-
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Kit?:	Nej
Konduktivitet, noggrannhet:	-
Konduktivitet, upplösning:	-
Mätmetod:	Autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	-
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	-
Mätning av konduktivitet: Temperaturkompensering:	-
Mätområde Redox:	± 1999 mV
Modell:	pH1
mV-upplösning :	0,1 mV (0 till 200 mV) 1 mV (för resten av intervallet)
Noggrannhet:	-
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 siffra)
pH Electrode calibration:	1 - 3 poäng kalibrering
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
pH-upplösning :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Salinitetsmätning:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språ̊k:	-
TDS-mätning:	-
TDS-noggrannhet:	-
Temperaturkompensation:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 siffra)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	0,1 mV (±199,9 mV-intervall)
Utgång :	-
Vikt :	2,5 kg
Visning av kalibreringskurvor :	Lutning och asymmetripotential visas