

3728 sc Digital inductive conductivity sensor, PTFE, convertible

Produktnr: **D3728E2T.99**

SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Immersion or flow-through sensor consisting of analogue sensor with 6m cable and digital gateway with 1m connection cable for SC controller

For highly contaminated fluids

Factory calibrated

Available in different materials and mounting kits

Specifikationer

Body Material:	PFA
Flöde:	max. 3 m/s
Garanti :	24 månader
Givartyp:	Digital
Kabellängd:	6 m fixed cable + 1 m digital cable
Längd:	127 mm
Material:	Sensor Body: PFA
Mätområde:	200 µS/cm - 2000 mS/cm
Monteringsform:	Convertible
Neddoppningsdjup:	79.2 mm
Omgivningstemperatur:	-10 - 200 °C (Sensor)
Praktiskt mätområde:	200 µS/cm - 2000 mS/cm
Specialkommentarer:	Composed of 3728E2T analogue sensor with 6 m fixed cable, AD gateway and 1 m digital cable
Temperaturgivare:	Pt1000 RTD
Tryckområde:	13.8 bar vid 200 °C
Vad ingår i leveransen:	Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual

Vad finns i förpackningen

Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual

Obligatoriska tillbehör

- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99A11551)
- SC4500-styrenhet, Claros-kompatibel, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500-styrenhet, Claros-kompatibel, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, EU-stickkontakt (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 1 digital givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99A11501)
- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 24 VDC, utan stickkontakt (Item LXV525.99Z11551)