

POCKET Colorimeter II - Aluminium

Produktnr: **5870025** Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL
Den här artikeln är inte längre tillgänglig.





Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av aluminium, 0,1-0,8 mg/L Al, aluminonmetod. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	100
Certifieringar:	CE
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Fotnot :	*mg/L om inget annat anges, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = korn per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L eller 17,1 ppm. 1EPA-accepterad för avloppsvatten. Kontrollera med din tillsynsmyndighet.
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Mätområde:	0.02 - 0.80 mg/L Al
Metodnamn:	Kolorimeter/aluminon
Metodnummer:	8012
Parameter:	Aluminium
Provcellens spaltlängd:	1 cm 25 mm
Smallest increment:	0.01
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, aluminium- 0,01 till 0,80 mg/L, med reagenssats (100 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd ± 2 nm varierar beroende på modell

Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, aluminium- 0,01 till 0,80 mg/L, med reagenssats (100 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.