

POCKET Colorimeter II Kolorimetertestsats för fluoridanalys

Produktnr: **5870005** Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL
Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av fluorid, SPADNS-metod. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	50
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Garanti :	24 månader
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Lamp Type:	Lysdiod (LED)
Mätområde:	0.1 - 2.0 mg/L
Metodnamn:	Kolorimeter/ SPADNS
Metodnummer:	8029
Parameter:	Fluorid
Smallest increment:	0.1
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, fluorid-0,1 till 2 mg/L, med SPADNS AccuVac-fluoridreagenssats (50 tester). Två förkalibrerade kurvor finns för användning av SPADNS AccuVacs fluorid- eller SPADNS-fluoridlösning (beställs separat, kat.nr 444-49). Programvaran ger möjlighet till dataloggning och justering av kalibreringslutning om så krävs av tillsynsmyndigheter. USEPA-godkänd/accepterad för dricksvatten och avloppsvatten. Varje Pocket

	Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd ± 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, fluorid-0,1 till 2 mg/L, med SPADNS AccuVac-fluoridreagenssats (50 tester). Två förkalibrerade kurvor finns för användning av SPADNS AccuVacs fluorid- eller SPADNS-fluoridlösning (beställs separat, kat.nr 444-49). Programvaran ger möjlighet till dataloggning och justering av kalibreringslutning om så krävs av tillsynsmyndigheter. USEPA-godkänd/accepterad för dricksvatten och avloppsvatten. Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.