



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter[™] II - kiseldioxid, HR

Produktnr:

5870034

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Silica, high range. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Bärbar fotometer för en parameter som kan tas med överallt

Lätt vikt och batteridrivnen, lämpar sig för omfattande fältarbeten eller snabb processövervakning på plats. Mätningar kan göras inom två områden för ett antal viktiga parametrar.

USEPA-godkänd för dricksvatten och avloppsvatten

Pocket Colorimeter II är så enkel att använda att alla kan få tillförlitliga resultat med en noggrannhet som är jämförbar med ett laboratorieinstrument.

Fabriksprogrammerad

Varje Pocket Colorimeter II-instrument har förprogrammerats för en av fler än 35 parametrar. Många baseras på EPA-godkända metoder. Ingen manuell kalibrering krävs vid något som helst tillfälle. Nollställ bara instrumentet med en blank, sätt i provet efter reaktion och läs av resultatet.

Vattentät, lätt vikt, robust

Pocket Colorimeter II-instrumentet går verkligen bra att bära med sig i fickan! Med en vikt på bara 0,23 kg (8,1 oz) skyddar det robusta, slagtåliga skalet elektronik och optik under många års problemfri användning. IP67-klassning: Pocket Colorimeter II kan vara nedsänkt på 1 meters djup under 30 minuter och fortfarande fungera på rätt sätt. Instrumentet har dessutom konstruerats för att flyta!

Bakgrundsbelyst display, dataloggning, visning av värden

Tydliga avläsningar även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen. Registrera de senaste 10 datapunkterna tillsammans med mättidpunkten. Inget behov av manuell registerhantering och krångel med papper och pennor.

Specifikationer

Antal tester :	100
Certifieringar:	Europeisk CE-märkning
Detektor:	Silikondetektor
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Garanti :	24 månader
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67
Kapslingstyp:	D
Lamp Type:	Lysdiod (LED)
Mätområde:	1 - 100 mg/L SiO ₂

Metodnamn:	Kolorimeter/ silicomolybdat
Metodnummer:	8185
Parameter:	Kiseldioxid, högt område
Smallest increment:	1
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, kiseldioxid, 1 till 100 mg/L, med reagenssats (100 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd $\pm$ 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, kiseldioxid, 1 till 100 mg/L, med reagenssats (100 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.