



Sension+ PH3 pH- och ORP-mätare för laboratoriebruk med elektrodstativ, magnetomrörare och tillbehör med pH-elektrod för avloppsvatten, smutsiga prover och viskösa medier

Produktnr:

LPV2011T.98.002

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Laboratory meter with open junction pH and temperature electrode. For high solid content and/or viscous media samples.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Includes magnetic stirrer, sensor holder, solutions (pH 4, pH 7, pH 9 and KCl), calibration flasks with magnetic stirring bar and user manual.

Comprehensive Lab station

Functional design with all essential accessories

Reproducible conditions, easy to use.

Electrode holder and magnetic stirrer integrated (and controlled by instrument UI).

Low consumable demand.

Labelled calibration flasks minimize the required buffer volume

Precise and cost-efficient system.

Specifikationer

AC- och USB-drift:	Ja
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	IUPAC-standarder (DIN 19266) eller teknisk buffert (DIN 19267)
Bakgrundsbelysning:	Inkluderad
Bordsmodell:	Ja
Certifieringar:	CE
Dataexport:	Nej
Datalagring:	Datum och tid, instrument-ID, prov-ID
Dimension (H x B x D):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Display :	Bakgrundsbelyst grafisk LCD
Displaytyp:	128 x 64 pixel
DO-elektrodkalibrering:	-
DO-mätning:	-
DO-upplösning:	-
Garanti :	36 månader

Givare ingår:	5011T Electrode
GLP-funktioner:	Ja
Gränssnitt: språk:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Ingångar:	BNC, ref, Pt1000
Intern resultatslagringskapacitet:	Nej
Kalibreringsintervall/varningar/påminnelse :	Påminnelse 1 timme till 7 dagar
Kit?:	Ja
Kommunikation:	-
Konduktivitet, noggrannhet:	-
Konduktivitet, upplösning:	-
Längd:	-
Mätning av konduktivitet:	-
Mätning av konduktivitet:	-
Temperaturkompensering:	
Matningsspänning:	External power supply 100-240 V, 0.4 A, 47-63 Hz with plug adapters
Mätområde Redox:	-1999 - 1999 mV
Modell:	pH3
mV-mätning :	±2000 mV
mV-upplösning :	1 mV
Noggrannhet:	±1 digit
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Omgivningsförhållande: temperatur :	5 - 40 °C
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	0,02 pH
pH Electrode calibration:	1 - 3 poäng kalibrering
pH Measurement Range:	-2 pH - 16 pH
pH-upplösning :	Valbart mellan 0,01 och 0,1 pH
Printer:	Tillvalstillbehör
Resistivitetmätning:	-
Result ID:	-
Salinitetsmätning:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	-
TDS-mätning:	-
TDS-noggrannhet:	-
Temperaturkompensation:	Manual or Automatic
Temperaturmätning:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Temperaturnoggrannhet:	≤ 0,2 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	ORP: 1 mV
Upplösning :	-
Utgång :	-
Vikt :	1,1 kg