

2100P ISO Portable turbidimeter, ISO, EU

Produktnr: **4474002**

UTGÅNGEN ARTIKEL
Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:
- 2100QIS01

Reliable and robust turbidimetry in the field

IR-LED Turbidimeter with a two detector RATIO optical system for accurate results in routine analysis following EN-DIN-ISO 7027

Standard-compliant technology

Precision due to RATIO optical system

Simple to operate

Reliable and robust

Fully equipped for on-site operation

Specifikationer

Användargränssnittsspråk:	English
Batterityp:	4, AA
Certifieringar:	cETLus/CE
Displaytyp:	4-digit LCD
Garanti :	2 år
Handbokspråk:	English
Kyvettkompatibilitet:	25 mm x 60 mm round
Lagringsförhållanden:	-40 °C - 60 °C
Lamptyp:	LED at 860 nm
Leveransomfattning:	Instrument, case assembly, 6 sample cells, STABLCAL ampule kit, silicone oil, oiling cloth, manual.
Mätläge:	FNU
Mätområde:	0 - 99.9 FNU manual range mode
Max. luftfuktighet vid användning :	90 % RH
Noggrannhet:	± 2 % av avläst värde plus ströljus stray light: <0.04FNU
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C
Power Supply:	Batterier (se Batterikrav) eller valfritt nätaggregat
Provvolym:	15 mL
Regelverk:	EN ISO 7027

Repeterbarhet:	± 1 % av mätvärdet eller 0.01 FNU beroende på vilket som är störst
Responstid :	6 s for full step change without signal averaging in constant reading mode
User interface:	Button
Vikt :	0,5 kg