

TOC-kyvettest (avdrivningsmetod), 3-30 mg/L C, 25 tester

Produktnr: **LCK385**

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt





LCK-kyvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Totalt organiskt kol
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	3 - 30 mg/L C
Metodnamn:	EN 1484, DIN 38409-H3
Parameter:	TOC
Plattform:	LCK
Standard method:	EN 1484
Uppslutning krävs:	Ja