

# Polymetron 8398.3 Inductive conductivity sensor, DN 50 version

**Produktnr:** **08398=A=3000**

SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Flow through probe, Polyetheretherketone (PEEK), with 5 m cable, runs with controller Monec 9135 and SI792

**High chemical and mechanical resistance**

**Accuracy over a wide measuring range**

**Perfect compact sanitary design for 2"/DN50 access port in compliance with 3A standards**

**Maintenance free: No electrode damage, no polarisation effect**

**Versatile mounting options: flow-through adapters and chambers, immersion shafts**

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Cellkonstant k: | 2.35 |
| Fuktade material: | PEEK |
| Kabellängd: | 5 m fixed cable |
| Material: | PEEK |
| Mätområde: | 0,2 - 2000 mS/cm |
| Mätprincip: | Inductive conductivity measurement |
| Omgivningstemperatur: | 140 °C maximum |
| Packning : | 2 " EPDM gasket |
| Repeterbarhet: | < ± 2 % eller ± 0.004 mS/cm, beroende på vilket som är störst |
| Tryckområde: | Max. 18 bar |
| Vikt : | 0,700 kg |

## Obligatoriska tillbehör

- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99A11551)
- SC4500-styrenhet, Claros-kompatibel, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500-styrenhet, Claros-kompatibel, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, EU-stickkontakt (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 1 digital givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99A11501)
- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 24 VDC, utan stickkontakt (Item LXV525.99Z11551)