



Standardlösning med naturligt vatten, 300 ppm total mängd lösta fasta ämnen (TDS), 500 mL

Produktnr: 2974649
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Standardlösningar för konduktivitet till laboratorie- och fältanalyser

Standardlösning med naturligt vatten. 40 % natriumsulfat/40 % natriumbikarbonat/20 % natriumklorid. TDS: 300 ppm $\pm$ 3 ppm, konduktivitet: 445 μ S/cm $\pm$ 4,5 μ S/cm vid 25 °C. 500 mL-flaska.

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta konduktivitetsmätningar är god hantering och kalibrering av konduktivitetscellen.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	TDS/lösning för konduktivitetskalibrering
Formel:	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl
Koncentration:	445 μ S/cm vid 25 °C $\pm$ 4,5 μ S/cm vid 25 °C
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
Parameter:	TDS
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL